

Acrobat HD ultra LCD.

La nueva cámara Full HD 3 en 1 de Acrobat HD Ultra ofrece la mejor calidad de imagen disponible en la actualidad. Disfrute de colores más brillantes y nítidos y un contraste intenso con esta lupa electrónica repleta de funciones. Un campo de visión más amplio le permite ver aún más de lo que desea.

Es nuestra solución más flexible para leer, escribir o ver imágenes ampliadas a cualquier distancia. Úselo de cerca como un espejo para maquillarse o para realizar otros procedimientos de cuidado personal.

Con solo girar la cámara, puede ampliar imágenes a la distancia. Úselo para ver presentaciones, documentos e incluso para trabajar en manualidades y pasatiempos. Acrobat HD Ultra es ideal para el trabajo, la escuela o el hogar.

ACROBAT HD ULTRA LCD es un sistema completo que incluye una cámara Full HD 3 en 1 con una pantalla LCD HD de alta resolución de 22", 24" o 27" que produce el máximo detalle de imagen para una visualización en colores claros y vívidos.

El brazo ajustable, la pantalla inclinable y la capacidad de rotación permiten colocar la cámara en cualquier ángulo para una visualización óptima

Características:

- Cámara 3 en 1 con enfoque automático Full HD 1080p para verse de cerca, leer y ver a distancia
- Función de encendido y apagado de luz
- El ajuste de altura del monitor en tres posiciones proporciona máxima flexibilidad
- 28 modos de visualización disponibles para optimizar el contraste y el brillo
- Imagen reflejada real en modo de visualización automática
- La unidad de control remoto cuenta con encendido/apagado instantáneo (modo de espera)
- Configuración de memoria para cada posición de cámara HD
- El tamaño compacto minimiza el espacio necesario en la mesa o el escritorio.
- 28 modos de visualización disponibles para optimizar el contraste y el brillo
- Marcadores de línea y localizador de objetos
- La unidad de control remoto cuenta con encendido/apagado instantáneo (modo de espera)
- Compatible con computadora (se requiere hardware adicional)
- Los monitores LCD HD de alta resolución de 22", 24" o 27" brindan una ampliación ajustable de 1,4x a 71x (varía según el tamaño del LCD)
- La configuración es sencilla, solo conéctelo y comience.

- Diseñado y ensamblado en EE. UU.

Especificaciones:

Dimensiones del producto:

LCD de 22": 21" alto x 20" ancho x 8" profundidad (53 cm x 51 cm x 20 cm)

LCD de 24": 21" alto x 22" ancho x 8" profundidad (53 cm x 56 cm x 20 cm)

LCD de 27": 21" alto x 25" ancho x 8" profundidad (53 cm x 63,5 cm x 20 cm)

Peso del producto:

LCD de 22": 18,6 lbs / 8,5 kg

LCD de 24": 19,6 lbs / 8,9 kg

LCD de 27": 21 lbs / 9,5 kg

Pantalla:

Tipo: LCD de matriz activa TFT Vida útil promedio: 25 000 horas

Monitor (común a los modelos *22", *24 y *27"):

Resolución: 1920 x 1080 (modelos de 22", 24" y 27")

Tasa de respuesta: 5 milisegundos (monitores de 22" y 24")

Tasa de respuesta: 3 milisegundos (monitor de 27")

* todas las especificaciones del monitor están sujetas a cambios sin previo aviso

Rango de aumento:

LCD de 22": 1,5X (mínimo) a 57,8X (máximo)

LCD de 24": 1,6X (mínimo) a 63X (máximo)

LCD de 27": 1,8X (mínimo) a 70,9X (máximo)

Campo de visión de 22" 24" (modo cercano): 10,8 pulgadas (mín.); 0,24 (máx.)

Campo de visión de 27" (modo cercano): 11,6 pulgadas (mín.); 0,24 (máx.)

Distancia de trabajo de 22" y 24" (modo cercano): 17 pulgadas

Distancia de trabajo de 27" (modo cercano): 18,4 pulgadas

Resolución de salida de vídeo en LCD:

SMPTE 292M – HD 1080p 60/50Hz

Modos de visualización:

Color, Blanco y negro, Alto contraste, Positivo/Negativo, Selección de color digital (5 modos)

Fuente de alimentación:

Voltaje/corriente de entrada: 120-240 V CA/0,3-0,5 A (nominal)

Frecuencia: 60/50 Hz

Consumo de energía: 27 W (nominal)

Clasificación de equipos: (IEC 601-1)

Tipo de protección: Clase 1

Grado de protección: Tipo B

Modo de funcionamiento: Continuo

Rango de temperatura de funcionamiento: 10-40 °C / 50-104 °F

Rango de temperatura de almacenamiento/transporte: 0-60 °C / 32-140 °F